M&T
manufacture 1997

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

č. 2026-1

Výrobce M&T 1997, a.s.
Čs. odboje 1044, 518 01 Dobruška, Česká republika

Výroba M&T 1997, a.s.
Čs. odboje 1044, 518 01 Dobruška, Česká republika

Prohlašujeme, že výrobky

- dveřní rozetové kování s požární odolností
- dveřní štítové kování s požární odolností

jsou ve shodě, pokud jsou montovány v souladu s technickými podmínkami výrobku, návodem na montáž, s deklarovaným použitím výrobku a že se na výrobek a jeho výrobu uplatňuje tato norma: EN 1906:2012, ČSN EN 1906 16 5776 Stavební kování – dveřní štíty, kliky a knoflíky – Požadavky a zkušební metody

Popis a určení funkce výrobku
Dveřní uzávěry z kovových materiálů a dalších vhodných materiálů pro konstrukci požárních dveří. Komponenty a montážní prvky – vše z kovových materiálů.

Dveřní kování M&T vyráběné z nerezové oceli a masivní mosazi, s montážním kovovým systémem je dodáváno ve 4 základních tvarových typech – s rukojetí Lusy tvar L s ostrým rohem, s rukojetí Deny tvar L s oblým rohem, rukojetí Meclis tvar U s oblými rohy, s rukojetí Hanna tvar U s ostrými rohy, spolu s dalšími modely klik z nabídky M&T s tvarovou designovou odlišností, ale se zachováním tvaru L nebo U a vždy se stejnými kovovými komponenty a systémy montáže. Z důvodu totožné výroby kování a systémech montáže bylo pro zkoušky požární odolnosti vybrány mosazné modely kování Sogut, Entero, Burak a nerezové kování Entero a Lusy. Všechny ostatní modely klik M&T splňují stejná kritéria pro výslednou požární odolnost 30 min.

Posouzení odolnosti – zkušební metoda
ČSN EN 1634-1: 2014+A1:2018. Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav – část 1: Požární dveře a uzávěry otvorů.

Protokol o zkoušce FIRES FR-116-18-AUNS, FR-055-18-AUNS, FR-011-18-AUNS, FR-207-18-AUNS

Akreditovaná zkušební laboratoř
FIRES, s.r.o.
Autorizovaná osoba SK 01
Notifikovaná osoba č. 1396
059 35 Batizovce
Slovensko

M&T 1997, a.s.
Čs. odboje 1044
518 01 Dobruška
IČO: 275 04 522
DIČ: CZ27504522
T: +420 491 474 632
E: info@kliky-mt.cz

V Dobrušce, 29. 06. 2026

vedení M&T 1997, a.s.

Autorizovaná osoba SK01
Approved Body No. SK01

Notifikovaná osoba č. 1396
Notified Body No. 1396

Autorizovaná osoba TP01
Approved Body No. TP01

Orgán technického posudzovania
Technical Assessment Body

Člen EGOLF
EGOLF Member

Akreditovaný certifikačný orgán na výrobky
Accredited Product Certification Body

Akreditované skúšobné laboratórium
Accredited Testing Laboratory

posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov stavebných výrobkov
assessment and verification of constancy of performance of construction products

inšpekcie systému riadenia výroby
inspection of factory production control

skúšky a klasifikácia požiarnej odolnosti, reakcie na oheň, mechanicko-fyzikálnych vlastností
testing and classification of fire resistance, reaction to fire, mechanical and physical properties

teoretické hodnotenie požiarnej odolnosti výrobkov
calculations of fire resistance

FIRES, s.r.o
Osloboditeľov 282
059 35 Batizovce
Slovakia
tel.:+421/52/2851611

IČO: 31701043
IČ DPH: SK2020517059

Československá obchodná banka, a.s.
č.ú.: 4006983288/7500
SK13 7500 0000 0040 0698 3288

S.r.o zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, vložka č. 2093/P, oddiel: Sro

www.fires.sk

FIRES
The Experts on Fire Safety

Material & Technology s.r.o.
Ivo Ulich
Čs. Odboje 1044
518 01 Dobruška
Česká republika

VAŠA ZNAČKA	KONTAKTNÁ OSOBA	NAŠA ZNAČKA	BATIZOVCE
	Ing. Martin Huf	Hf-10-12-2018 PR-18-0023	10. 12. 2018

VEC: Stanovisko požiarnej odolnosti dverného kovania

Na základe Vašej žiadosti Vám zasielame toto stanovisko k požiarnej odolnosti dverného kovania.

1. Podkladové dokumenty a popis skúšaných kovaní:

Posudzované dverné kovanie bolo skúšané na požiarnu odolnosť ako súčasť vzoriek popísaných v protokoloch o skúške:

- dverné kovanie kľučka / kľučka (vrátane hranatej vložkovej rozety), typ ENTERO, SNi FAB (výrobca: Material & Technology s.r.o.), protokol o skúške č. FIRES-FR-116-18-AUNS (vzorka č. 1);
- dverné kovanie kľučka / guľa (vrátane okrúhlej bezpečnostnej vložkovej rozety), typ LUSY, NRz (výrobca: Material & Technology s.r.o.), protokol o skúške č. FIRES-FR-116-18-AUNS (vzorka č. 2);
- dverné kovanie kľučka / kľučka (vrátane okrúhlej vložkovej rozety), typ Burak, SNi (výrobca: Material & Technology s.r.o.), protokol o skúške č. FIRES-FR-055-18-AUNS (vzorka č. 1);
- dverné kovanie kľučka / kľučka (vrátane okrúhlej vložkovej rozety), typ SOGUT, (výrobca: Material & Technology s.r.o.), protokol o skúške č. FIRES-FR-011-18-AUNS (vzorka č. 2);

2. Popis vzoriek

Dverné kovanie, popísané v článku 1, bolo súčasťou vzoriek plných dverných krídel s dreveným rámom na báze mäkkého dreva s objemovou hmotnosťou 440kg/m^3, hrúbky 38 mm opláštených z obidvoch strán doskou na báze dreva s objemovou hmotnosťou 800 kg/m^3, hrúbky 3 mm. Jadro dverného krídla tvorila doska na báze dreva s objemovou hmotnosťou 400kg/m^3.

3. Čas do dosiahnutia medzného stavu vzoriek:

Vzorka 1, popísaná v protokole o skúške č. FIRES-FR-116-18-AUNS, dosiahla medzný stav v 30. minúte skúšky.
Vzorka 2, popísaná v protokole o skúške č. FIRES-FR-116-18-AUNS, dosiahla medzný stav v 33. minúte skúšky.
Vzorka 1, popísaná v protokole o skúške č. FIRES-FR-055-18-AUNS, dosiahla medzný stav v 30. minúte skúšky.
Vzorka 2, popísaná v protokole o skúške č. FIRES-FR-011-18-AUNS, dosiahla medzný stav v 35. minúte skúšky.

4. Klasifikačný čas dverného kovania:

Na základe posúdenia medzných stavov skúšobných vzoriek dosiahlo dverné kovanie klasifikačný čas požiarnej odolnosti 30 minút.

Autorizovaná osoba SK01
Approved Body No. SK01

Notifikovaná osoba č. 1396
Notified Body No. 1396

Autorizovaná osoba TP01
Approved Body No. TP01

Orgán technického posudzovania
Technical Assessment Body

Člen EGOLF
EGOLF Member

Akreditovaný certifikačný orgán na výrobky
Accredited Product Certification Body

Akreditované skúšobné laboratórium
Accredited Testing Laboratory

posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov stavebných výrobkov
assessment and verification of constancy of performance of construction products

inšpekcie systému riadenia výroby
inspection of factory production control

skúšky a klasifikácia požiarnej odolnosti, reakcie na oheň, mechanicko-fyzikálnych vlastností
testing and classification of fire resistance, reaction to fire, mechanical and physical properties

teoretické hodnotenie požiarnej odolnosti výrobkov
calculations of fire resistance

FIRES, s.r.o
Osloboditeľov 282
059 35 Batizovce
Slovakia
tel.:+421/52/2851611

IČO: 31701043
IČ DPH: SK2020517059

Československá obchodná banka, a.s.
č.ú.: 4006983288/7500
SK13 7500 0000 0040 0698 3288

S.r.o zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, vložka č. 2093/P, oddiel: Sro

FIRES
The Experts on Fire Safety

5. Záver:

Toto stanovisko musí byť uvádzané vždy ako celok.

Schválil:

Ing. Štefan Rástocký
vedoucí zkušební laboratoře

SKÚŠOBNÉ LABORATÓRIUM • PRÜFLABORATORIUM • TESTING LABORATORY
FIRES
The Experts on Fire Safety
-1-

Vypracoval:

Ing. Martin Huf
technik zkušební laboratoře